

**FICHA TÉCNICA**

Fecha de revisión: 10.04.2025

**PINTURA PARA TELAS Y ALFOMBRAS EN AEROSOL**

Número de artículo:	26802 (negro), 26812 (antracita)
Color:	negro, antracita
Uso previsto:	Producto de repintado de automóviles / Pintura
Características generales:	<p>Aerosol de alto rendimiento diseñado para restaurar y realzar el color original de tapetes y alfombras textiles con precisión y facilidad de aplicación.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ alta cobertura</li><li>▪ excelente adhesión</li><li>▪ cubre manchas y parches de desgaste</li><li>▪ aplicable en alfombras de caucho y textiles.</li></ul>

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS****Base:** acrílico**Olor:** característico**Consumo:** 1,25-1,75 m<sup>2</sup> (400 ml)**Resistente a la temperatura:** hasta 90°C**PROCESO DE APLICACIÓN**

¡Antes de usar lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiqueta!

**Condiciones de procesamiento:**

Úselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de procesamiento debe ser de +12°C a +25 °C y máx. la humedad del aire no debe superar el 80%.

**Consejos de procesamiento:**

- El sustrato debe estar limpio, seco, libre de polvo y grasa. Retire los revestimientos viejos sueltos
- De antemano enmascarar las partes que no deben pintarse.
- Use un respirador (se recomienda el tipo A2/P3)
- El aerosol debe tener temperatura ambiente

- Antes de usar pruebe la compatibilidad de la superficie.
- Antes de usar agite el aerosol durante 2 minutos y rocíe una prueba
- Aplicar en varias capas finas
- La distancia a la superficie debe ser de 15 a 20 cm
- Mantenga un tiempo flash-off de 5 minutos entre cada mano de pulverización
- Después de cada mano recomendamos cepillar la película húmeda para asegurarnos de que las fibras de la alfombra estén completamente cubiertas de pintura y no se peguen.
- Limpie la válvula después de usarla (voltee el aerosol boca abajo y presione la boquilla durante aproximadamente 5 segundos)

Secado	Libre de polvo	Secado al tacto	Secado completo
Temperatura del objeto 20 °C	5 minutos	30 minutos	1 hora

El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, la humedad del aire y el grosor de la laca aplicada.

## Regulación COV

Valor límite UE: Categoría B / e 840 g / l

El art. 26802 contiene un máximo de 704,7 g / l de COV

El art. 26812 contiene un máximo de 661,2 g / l de COV

## Vida útil:

120 meses, si se almacena en recipientes originales bien cerrados.

Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor en:  
correo electrónico: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)

Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.