

FICHA TÉCNICA

Fecha de revisión: 25.11.2024

PULIMENTO LASER PERFECT CUT**Número de artículo:****49901, 49911****Color:**

blanco

Uso previsto:Producto de repintado de automóviles / Compuesto
abrasivo y pulidor**Características generales:**

Un compuesto de pulido "todo en uno" fácil de usar. Se utiliza tanto para la etapa de corte como para la de acabado simplemente cambiando la almohadilla de pulido. Mantiene su vanguardia gracias a la tecnología de partículas autoafilables. Conveniente para todos los tipos de pintura modernos.

Elimina las marcas de lijado de hasta grado P1500 y superiores, arañazos profundos, exceso de pulverización, piel de naranja, polvo, hundimientos y canales.

- se puede utilizar en grandes superficies
- a base de agua
- sin silicona ni cera
- limpio en uso

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**Olor:** característica**pH:** 8 - 9**Densidad relativa:** 1,34 kg / l**Poder de corte:** 6

■ Nivel de brillo: 4

APLICACIÓN

¡Antes de usar, lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiqueta!

Condiciones de procesamiento:

Úselo solo en un ambiente adecuadamente ventilado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de procesamiento debe ser de al menos +15 °C y máx. la humedad del aire no debe superar el 80%.

| Método de aplicación | Velocidad | Máximo grado eliminado |
|---------------------------|---------------|------------------------|
| A mano | | |
| Máquina pulidora rotativa | 1500-2000 rpm | P1500 |

Recomendación de discos: aplicación de lana y espuma

Consejos de procesamiento:

- Agite bien antes de usar

Etapas 1: Corte

- Después de limpiar el panel con un desengrasante adecuado, coloque la almohadilla de pulido de espuma dura o muy dura Chamäleon en una máquina pulidora.
- Aplique una pequeña cantidad de LASER Perfect cut a la superficie de la pintura y extiéndala uniformemente sobre la superficie con el aplicador de composición antes de encender la máquina para reducir las salpicaduras.
- Comience a componer con una velocidad de funcionamiento libre de 1500-1800 rpm, manteniendo el aplicador inicialmente en un ligero ángulo (15°). Mezcle hasta que se hayan eliminado las marcas y termine con la espuma mantenida plana sobre la superficie.
- Para almohadillas de lana, se pueden usar velocidades de máquina más altas si se desea, pulir en un ligero ángulo (15°).
- Limpie la superficie con un paño suave para pulir o un paño de microfibra.

Etapas 2: Acabado

- Coloque la almohadilla de pulido de espuma suave Chamäleon en una máquina pulidora.
- Agregue Laser Perfect Cut y repita el procedimiento hasta que se eliminen todas las marcas y se logre un brillo satisfactorio.
- Es posible que se requiera un tercer paso de pulido en automóviles de color negro o muy oscuro. Para esta etapa se puede utilizar LASER Perfect shine o LASER Ultimate Finish, según el resultado deseado.

- Para terminar, limpie cuidadosamente con un paño de acabado

Regulación COV:

Valor límite UE: Categoría B / a 200 g / l

Este producto contiene máx. 112,1 g / l de COV

Vida útil:

24 meses en el envase original sin abrir a temperaturas entre +15°C y +25°C

Proteger de la congelación y la luz solar directa.

Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor a través de:

info@chamaeleon-produktion.de

Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.