

FICHA TÉCNICA

Fecha de revisión: 27.11.2024

FONDO SELLADOR / AISLANTE EN AEROSOL

Número de artículo:	26723
Color:	beige
Uso previsto:	Producto de repintado de automóviles/ Imprimación
Características generales:	<p>Fondo nitroacrílico, que protege eficazmente los viejos revestimientos de pintura sensibles a los disolventes (por ejemplo, revestimientos termoplásticos, revestimientos a base de resinas alquídicas, etc.) por levantarse o "sangrar" cuando están recubiertos.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ secado rápido▪ alta cobertura▪ buena adherencia▪ mejora la adhesión de la capa superior <p>Campos de aplicación:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ superficies ferrosas▪ superficies no ferrosas▪ madera

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**Base:** nitroacrílica**Olor:** característico**Consumo:** 0,8-1,2 m² (4 capas cruzadas)**PROCESO DE APLICACIÓN**

¡Antes de usar lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiqueta!

Condiciones de procesamiento:

Úselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de procesamiento debe ser de +15 °C a +25 °C y máx. la humedad del aire no debe superar el 80%.

Consejos de procesamiento:

- El sustrato debe estar limpio, seco, libre de óxido y grasa. Retire los recubrimientos e imprimaciones viejos y sueltos
- De antemano enmascare las partes que no deben pintarse.
- Desengrasar la superficie
- Use un respirador (se recomienda el tipo A2/P3)
- El aerosol debe tener temperatura ambiente
- Antes de usar agite el aerosol durante 2 minutos y rocíe una prueba
- La distancia a la superficie debe ser de aproximadamente 20 a 25 cm
- Si los arañazos o imperfecciones son profundos, aplique más capas, esperando 15 minutos entre aplicaciones.
- Para obtener una cobertura uniforme del producto, recomendamos agitar la lata entre capas
- Limpie la válvula después de usarla (voltee el aerosol boca abajo y presione la boquilla durante aproximadamente 5 segundos)

Secado	Secado tacto	Secado completo
Temperatura del objeto 20 °C	10-15 minutos	24 horas

El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, la humedad del aire y el grosor de la laca aplicada.

ATENCIÓN

NO DESENGRASE la superficie después de aplicar el Fondo Sellador/aislante, ya que es un producto sensible a disolventes de un componente; la imprimación se puede eliminar con un desengrasante / diluyente.

Regulación COV

Valor límite UE: Categoría B / e 840 g / l

Este producto contiene máx. 632 g / l

Vida útil:

120 meses, si se almacena en recipientes originales bien cerrados

Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor a través de: info@chamaeleon-produktion.de

Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.