

**FICHA TÉCNICA**

Fecha de revisión: 01.07.2024

**MASA BITUMINOSA A BROCHA**

<b>Número de artículo:</b>	<b>37111</b>
<b>Color:</b>	negro
<b>Uso previsto:</b>	Producto de repintado de automóviles/ Revestimiento protector
<b>Características generales:</b>	<p>La masa bituminosa aplicable a brocha es una protección duradera contra la corrosión a base de cera / betún para los bajos, piso, secciones de entrada y timoneras, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ excelente adhesión y elasticidad</li><li>▪ antivuelco y resistencia a los arañazos</li><li>▪ lámina flexible antiadherente de larga duración</li><li>▪ buenas propiedades amortiguadoras del sonido</li><li>▪ aplicación anti-goteo</li><li>▪ buena resistencia a la sal descongelante</li></ul>

**PROCESO DE PREPARACIÓN:****Endurecedor:** sin endurecedor**Dilución:** sin diluyente; listo para usar**PROCESO DE APLICACIÓN:**

¡Antes de usar, lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiqueta!

**Condiciones de procesamiento:**

Úselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de procesamiento debe ser de al menos +12 °C y máx. la humedad del aire no debe superar el 80%.

**Método de aplicación**

Cepillo o cepillo especial UBS

DFT	Consumo
aprox. 3 milímetros	1 - 2 m <sup>2</sup> / l

### Consejos de procesamiento

- El sustrato debe estar limpio, seco, libre de óxido y grasa. Retire los recubrimientos o imprimaciones viejos / sueltos.

### ATENCIÓN

No aplique en el motor, la transmisión, el cárter, el eje cardán, los tubos de escape, los ejes, los resortes, los amortiguadores, los cables de freno, los engrasadores, etc. ¡Enmascare estas partes antes!

### Regulación COV:

Valor límite UE: Categoría B / e 840 g / l

Este producto contiene máx. 840 g / l de COV

### Vida útil:

36 meses, si se almacena en recipientes originales bien cerrados

Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor a través de: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)

Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.