

FICHA TÉCNICA

Fecha de revisión: 25.11.2024

PULIMENTO LASER POWER CUT

Número de artículo:	49930
Color:	blanco
Uso previsto:	Producto de repintado de automóviles / Compuesto abrasivo y pulidor
Características generales:	<p>LASER Corte Potente es el compuesto de corte definitivo, que se desarrolló para pre-pulir recubrimientos 2K. Elimina fácilmente las marcas de lijado, amarilleamiento, exceso de pulverización, piel de naranja, manchas de pintura, opacidad y signos de desgaste en el menor tiempo posible. Elimina las marcas de lijado de hasta P600 - 800.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ no contiene disolventes agresivos (respetuoso con el usuario y el medio ambiente)▪ limpio en uso▪ pastoso como <p>Campos de aplicación:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ gelcoat▪ plexiglás▪ PRFV,▪ capa superior▪ Resina de PE▪ Compuestos▪ pinturas para barcos▪ PRFC-

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

pH: 7 - 9

Densidad relativa: 1,3 kg / l

Poder de corte: 10

Nivel de brillo: 6

PROCESO DE APLICACIÓN:

¡Antes de usar, lea y observe cuidadosamente los textos de advertencia en la etiqueta!

Condiciones de procesamiento:

Úselo solo en un ambiente ventilado adecuado con un amplio suministro de aire fresco. La temperatura de procesamiento debe ser de al menos +15 °C y máx. la humedad del aire no debe superar el 80%.

Método de aplicación	Velocidad recomendada	Máximo grado eliminado
Máquina pulidora rotativa	1200-1800 rpm	P600-800

Disco de pulir recomendado: optimizado para almohadillas de lana de cordero, es posible usar almohadilla de espuma

Consejos de procesamiento:

- Limpie la superficie a fondo
- Agite la botella y aplique aproximadamente 15 g de compuesto para pulir en una almohadilla de lana de cordero o una almohadilla para pulir dura.
- Trabaja en un patrón cruzado. Aplique una presión fuerte y uniforme durante el pulido y haga funcionar la máquina a una velocidad baja constante.
- Cuando el producto se haya distribuido uniformemente y trabajado en la superficie, aumente la velocidad. Trabaje en un área lo más grande posible para reducir la acumulación de calor en ciertos puntos.
- El esmalte se aplica completamente cuando solo se ve una película ligeramente transparente u oleosa.
- Elimine los residuos del esmalte con un paño de microfibra. Opcionalmente, use un limpiador para verificar el resultado del pulido.
- Si es necesario para una superficie brillante, por ejemplo, cuando trabaje con pinturas oscuras, aplique un producto de acabado para eliminar los hologramas y las marcas de pulido.



Regulación COV:

Valor límite UE: Categoría B / a 200 g / l

Este producto contiene máx. 87 g / l de COV

Vida útil:

24 meses en el envase original sin abrir a temperaturas entre +15 ° C y +25°C.

Proteger de la congelación y la luz solar directa.

Esta versión reemplaza todas las versiones publicadas eventualmente anteriores.

Para obtener información adicional, que no figura en esta Hoja de datos técnicos, comuníquese con el proveedor en:

correo electrónico: info@chamaeleon-produktion.de

Para obtener información de seguridad, consulte la Hoja de datos de Seguridad correspondiente.